



قاعده مضخه غاطسه بققص  
CASTLE®

## تعليمات التركيب

### في حاله التركيبات الجديده

- 1) عند إخراج القاعده من تغليفها قم بلف براغي الأرجل الثلاث إلى أقصى طول ممكن .
  - 2) أنزل القاعده إلى أرضيه حفرة الجمع و إحرص على أن يؤشر السهم الموجود بالقاعده بإتجاه خط الصرف المراد الربط عليه .
  - 3) ضع المضخه الغاطسه داخل القاعده ، قم بثني ريش القاعده الجانبيه إلى الخارج أو إلى الداخل واحده واحده بحيث تضمن أنها إحتوت كوع خط الدفع أو الماسوره العموديه لخط الدفع .
  - 4) إبدىء بتجميع ماسوره خط الدفع العاموديه و لوازمها ، قبل الربط النهائي مع خط الصرف قم بمعايره البراغي الثلاثه للقاعده بشكل متوازن يسهل عليك عمليه الربط النهائي مع خط الصرف .
  - 5) بعد موازنه القاعده و المضخه و الإنتهاء من الربط مع خط الصرف ، قم بثني ريش القاعده العلويه بإتجاه جسم المضخه واحده واحده بحيث تضمن بأن القاعده أصبحت قفص حمايه يطوق مدخل المضخه و يمنع دخول الأجسام الساقطه من فوق أو العائمه .
- النظام أصبح جاهز الآن و قد تم رفع مستوى مدخل المضخه عن أرضيه الحفره ، و حمايتها من دخول الأجسام المؤذيه إليها من كافه الإتجاهات .

### في حال إضافه القاعده لتركيبات قائمه أو قديمه

- 1) بحذر شديد قم بتفريغ حفرة الجمع و إزاله الترسبات إلى حين الوصول إلى الأرضيه ، قم بإزاله أي جسم موضوع بين المضخه القديمه و الأرضيه لغرض رفع مستواها عن الأرض إذا ما وجد (طوب ، بلاط ، خشب ...) .
  - 2) فك الوصله ما بين المضخه القديمه و خط الصرف (ينبغي أستبدال المضخه القديمه المحترقه بسبب دخول الرواسب المؤذيه لها) .
  - 3) أخرج القاعده من تغليفها و قم بلف براغي الأرجل الثلاث إلى أقصى طول ممكن .
  - 4) أنزل القاعده إلى أرضيه حفرة الجمع و إحرص على أن يؤشر السهم الموجود بالقاعده بإتجاه خط الصرف المراد الربط عليه .
  - 5) ضع المضخه الغاطسه داخل القاعده ، قم بثني ريش القاعده الجانبيه إلى الخارج أو إلى الداخل واحده واحده بحيث تضمن أنها إحتوت كوع خط الدفع أو الماسوره العموديه لخط الدفع .
  - 6) إبداء بتجميع ماسوره خط الدفع العاموديه و لوازمها ، قبل الربط النهائي مع خط الصرف قم بمعايره البراغي الثلاثه للقاعده بشكل متوازن يسهل عليك عمليه الربط النهائي مع خط الصرف .
  - 7) بعد موازنه القاعده و المضخه و الإنتهاء من الربط مع خط الصرف ، قم بثني ريش القاعده العلويه بإتجاه جسم المضخه واحده واحده بحيث تضمن بأن القاعده أصبحت قفص حمايه يطوق مدخل المضخه و يمنع دخول الأجسام الساقطه من فوق أو العائمه .
- النظام أصبح جاهز الآن و قد تم رفع مستوى مدخل المضخه عن أرضيه الحفره ، و حمايتها من دخول الأجسام المؤذيه إليها من كافه الإتجاهات .

### ملاحظه:

إذا كانت الحفره صغيره أو من غير الممكن الوصول إلى أرضيتها ، فبالإمكان وضع المضخه على القاعده و ثني الريش بشكل نهائي و من ثم إنزال المجموعه كامله داخل الحفره .